Contribution à la détection de changements dans des séquences IRM 3D multimodales

soutenance de thèse de :

Marcel BOSC

sous la direction de :

Fabrice HEITZ
Jean-Paul ARMSPACH

17 décembre 2003

Laboratoire des Sciences de l'Image, de
l'Informatique et de la Télédétection
UMR CNRS 7005

IPB

Institut de Physique Biologique
UMR CNRS 7004

Plan de la présentation

Qu'est-ce qu'on veut faire?

examen: t

examen: t+2 mois

acquisition IRM
volumique
en 3 modalités

changements?

Imagerie par résonance magnétique

- IRM : imagerie volumique →
128x128x128 et 256x256x256

- différentes modalités possibles

FLAIR

T1

T2

- certain artefacts spécifiques

normale

déformations

mouvement

mouvement

Le cerveau et l'IRM

ventricules

noyaux gris

sillons corticaux

liquide céphalo-rachidien

substance grise

substance blanche

La sclérose en plaques

- maladie incurable fortement incapacitante
- destruction des gaines de myéline

- apparition de lésions

La sclérose en plaques

ventricule

- apparition de lésions

FLAIR

T1

T2

La sclérose en plaques

- apparition de lésions

FLAIR

T1

T2

Plan de la présentation

Présentation

■ objectifs

changements d'intensité
localisés

grands changements

■ applications

- diagnostic
- suivi à long terme de l'évolution
- évaluation de l'efficacité d'une thérapie

Pourquoi est-ce difficile?

- petits changements / grand volume de données

?

≠

- positionnement géométrique
- dégradations par l'acquisition

Chaîne de traitements

Extraction du cerveau

Recalage (1)

- importance de la précision

- choix des images de référence pour le recalage
- recalage affine itératif

Recalage (2)

■ recalage déformable

- recalage multi-résolution
- échelle contrôlée

affine

déformable

■ rééchantillonnage

précision sous-voxel interpolation performante

Correction des intensités

intensité image source

intensité image source

estimation d'une fonction de transfert
d'intensité non-linaire

critère quadratique + régularisation

Détection statistique de changements

- en chaque point s de l'image :
fenêtre W_s

- rapport de vraisemblance généralisé

intensité W_s instant 1

$$R_{GLRT} = \frac{p(\mathcal{I}_1; \hat{\theta}_1)p(\mathcal{I}_2; \hat{\theta}_2)}{p(\mathcal{I}_1; \hat{\theta}_0)p(\mathcal{I}_2; \hat{\theta}_0)}$$

paramètres (μ)

intensité W_s instant 2

H_1 : changement

H_0 : pas de changement

- modèle gaussien multimodal $\Rightarrow$ multidimensionnel
- estimation de la covariance du bruit dans toute l'image

Protocole d'évaluation

- évaluation à l'aide d'évolutions simulées

σ_r (voxels)	0.25	0.5	0.6	0.7	0.75	1
p_{det}	0%	14%	50%	100%	100%	100%

... $\frac{7}{\text{premiers parasites}}$

- évolution par un protocole impliquant deux experts

expert-1

système automatique

expert-2

Interface d'évaluation

The screenshot displays the 'imlib3dview' application window. It features a grid of MRI brain slices in axial, sagittal, and coronal views. Two detection windows are overlaid on the interface:

- Expert Detector:** A dialog box with a 'comment:' field, '#num:0', '#val:1', and '#mod:ge3d'. It includes a 'radius:' field set to 2.00000, a 'color' field, and checkboxes for 'ok' and 'detection found it'. Buttons for 'Delete', 'Ok', 'prev', and 'next' are present.
- Automatic Detector:** A larger dialog box with a 'comment:' field, '#group:0', '#val:372.727142', and '#closest:1.554059'. It includes a 'doc:' field, 'ok:' and 'reason:' labels, a 'radius:' field set to 2.72628, and a 'color' field. It has radio buttons for 'detection ok', 'error', 'ventr. deform', 'error: CSF', 'ventr. change', 'error: movement', 'other valid', 'error: artifact', 'missed ph', and 'no info'. A checked checkbox 'expert found it' is also visible. Buttons for 'Ok', 'prev', and 'next' are at the bottom.

Coordinates for detected regions are shown in blue text: 'x:41.537 y:28.927 z:66.171 val:1.021477 (0) noname' and 'x:41.537 y:28.927 z:66.171 val:-0.433238 (0) noname'. A 3D volume rendering of the brain is visible in the bottom right corner.

Interface d'évaluation

The screenshot displays the 'imlib3dview' application window. It features a grid of MRI brain slices in axial, sagittal, and coronal views. Two detection windows are overlaid on the interface:

- Expert Deter**:
 - comment:
 - #num:0
 - #val:1
 - #mod:ge3d
 - radius: 2.00000
 - color:
 - ok
 - detection found it
 - Delete
 - Ok prev next
- Automatic Detector**:
 - comment:
 - #group:1
 - #val:188.514618
 - #closest:2.104510
 - doc:
 - ok:
 - reason:
 - radius: 1.82951
 - color:
 - detection ok
 - error
 - ventr. deform
 - error: CSF
 - ventr. change
 - error: movement
 - other valid
 - error: artifact
 - missed ph
 - no info
 - expert found it
 - Ok prev next

Coordinate information for the detected regions is shown in blue text:

- Top-left: x:40.857 y:26.214 z:88.893 val:1.139356 (0) noname
- Top-right: x:40.857 y:26.214 z:88.893 val:20.844286 (0) noname
- Bottom-right: x:40.857 y:26.214 z:88.893 val:0.172664 (0) noname

A 3D volume rendering of the brain is visible in the bottom right corner, showing different colored regions.

Interface d'évaluation

The screenshot displays the 'imlib 3dview' software interface. It features a grid of MRI brain scans in various planes (axial, sagittal, coronal). Several regions are highlighted with green and red boxes, indicating detected areas. A dialog box titled 'Automatic Detector' is open, showing the following information:

Automatic Detector
comment:
#group:2
#val:133.149872
#closest:23.724094
doc:
ok:
reason:

radius:
3.57915

color:
 detection ok error
 ventr. deform error: CSF
 ventr. change error: movement
 other valid error: artifact
 missed ph no info
 expert found it

Buttons: Ok, prev, next

In the background, a 3D visualization of the brain is visible, showing different regions in green, red, and blue.

Interface d'évaluation

The screenshot displays the 'imlib 3dview' application window. It features a grid of MRI brain scan slices. The top-right section shows several slices with green and red bounding boxes around detected regions. Below these slices, coordinate information is displayed: 'x:69.383 y:38.533 z:79.283 val:0.160891 (0) noname' and 'x:69.383 y:38.533 z:79.283 val:55.678116 (0) noname'. A dialog box titled 'Automatic Detector' is open in the foreground, showing a 'comment' field with the following text: '#group:2', '#val:133.149872', '#closest:23.724094', 'doc:', 'ok:', and 'reason:'. Below the comment field, there is a 'radius' field with the value '3.57915' and a 'color' field. The 'color' field has several radio button options: 'detection ok' (selected), 'error', 'ventr. deform', 'error: CSF', 'ventr. change', 'error: movement', 'other valid', 'error: artifact', 'missed ph', and 'no info'. There is also an unchecked checkbox for 'expert found it'. At the bottom of the dialog are 'Ok', 'prev', and 'next' buttons. In the bottom right corner of the main window, a 3D visualization of brain slices is visible, colored in green, red, and blue.

Interface d'évaluation

The screenshot displays the 'imlib3dview' application window. It features a grid of MRI brain scan slices. The top-right slice is highlighted with green and red bounding boxes, indicating detected regions. Below the grid, there are three panels, each with a coordinate display:
 - Top-left: x:71.121 y:40.561 z:78.260, val:0.205458 (0), noname
 - Top-right: x:71.121 y:40.561 z:78.260, val:51.380825 (0), noname
 - Bottom-left: x:71.121 y:40.561 z:78.260, val:0.104861 (0), noname
 An 'Automatic Detector' dialog box is open in the foreground, showing the following fields:
 - comment:
 #group:2
 #val:133.149872
 #closest:23.724094
 doc:
 ok:
 reason:
 - radius: 3.57915
 - color:
 - detection ok (selected)
 - error
 - ventr. deform
 - error: CSF
 - ventr. change
 - error: movement
 - other valid
 - error: artifact
 - missed ph
 - no info
 - expert found it (unchecked)
 - Buttons: Ok, prev, next

Résultats

■ expert: probabilité de détection de 42%

■ multimodal 😊

Conclusions

- outil d'aide au neurologue
- voies d'amélioration possibles
 - correction d'artefacts
 - modèle statistique
 - apport de connaissances

Plan de la présentation

Segmenter une image

image à segmenter

niveaux d'intensité

liquide

substance
grise

substance
blanche

segmentation

représentation sémantique

Pourquoi est-ce difficile?

- résolution
- informations d'intensité insuffisantes
- artefacts d'acquisition

oui, mais...

connaissances anatomiques:
formes positions

Comment intégrer ces connaissances dans un algorithme ?

Présentation de notre approche

- carte de labels sous-voxel
- évolution itérative
- minimisation d'énergie
- énergie = somme de contraintes

attaches aux données

connaissances a priori

Évolution de la segmentation

- basculement de labels pour diminuer l'énergie

quels labels basculer ?

Variation d'énergie en chaque point

Variation d'énergie en chaque point

Variation d'énergie en chaque point

Variation d'énergie en chaque point

Variation d'énergie en chaque point

$$\Delta E(p) = E(\text{changement en un point}) - E(\text{sans changement})$$

Basculement d'un label

choisir le point où a lieu la plus grande décroissance de l'énergie

décroissance
garantie à chaque
itération

p_{min}

ΔE				
ΔE				
ΔE	ΔE		ΔE	ΔE
ΔE				
ΔE

- un seul point basculé par itération
- recalculer variation d'énergie pour chaque candidat

rédhibitoire

Approximations et restrictions

- restriction aux frontières
- approximation de localité
- approximations dans les calculs des contraintes

Expression de l'énergie : contraintes

$$E = \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \alpha_3 E_3 + \alpha_4 E_4 + \alpha_5 E_5 + \alpha_6 E_6 + \dots$$

coefficients de pondération α_i

contraintes image

contraintes de distribution relative

contraintes d'épaisseur

description de l'objet:
choix et paramétrage des contraintes, coefficients α_i

Modèle du processus d'acquisition

Contrainte image à échelle variable

$$E \triangleq \|(I - I_0) * h\|^2$$

filtre
d'échelle

■ variat

image
reconstruite
à partir de la
segmentation
courante

d'approximation

image à
segmenter

■ plusieurs échelles

multi-résolution

Seg. Courante

échelle fine

contrainte

Image. à seg.

large échelle

contrainte

Contrainte image : exemples

segmentations
résultantes

évolution avec contrainte
image à grande échelle

évolution avec contrainte
image à échelle fine

évolution avec deux contraintes
à échelles différentes

segmentations
initiales

évolutions

Contrainte de distribution relative

$$E \triangleq \sum_{p \in \Omega} -\log (P(L(p) | D_k(p)))$$

distance
au label k

somme sur
tous les points
de la
segmentation
courante

noir
gris
blanc

on courante

probabilité
d'observer un label
à une distance du
label k

distance au label k (noir)

Contrainte de distribution relative : exemples

évolutions sans contrainte image

évolution avec seulement la
contrainte de distribution

évolution à partir d'une
initialisation aléatoire

évolution utilisant un atlas du
paramètre **e**

Contrainte d'épaisseur

$$E \triangleq \sum_{s \in S_k} -\log(P(\xi(s)))$$

épaisseur d'un objet, en un point de sa surface?

problématique

formes identiques

solution

sphère maximale
optimale

Contrainte d'épaisseur : exemples

évolution diminuant
l'épaisseur du label blanc

évolution augmentant
l'épaisseur à partir d'un point

évolution avec la même
contrainte d'épaisseur pour le
label noir et le label blanc

Modèle des sillons corticaux

$$E = \underbrace{\alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2}_{\text{contrainte image à large échelle}} + \underbrace{\alpha_3 E_3 + \alpha_4 E_4}_{\text{contrainte de distribution relative autour du liquide}} + \underbrace{\alpha_5 E_5}_{\text{contrainte d'épaisseur}}$$

contrainte image
à échelle fine

contrainte image
à large échelle

contrainte de
distribution
relative autour
du liquide

contrainte de
distribution
relative autour
de la substance
blanche

contrainte
d'épaisseur

coefficient atlas

Résultats

- validation sur le fantôme BrainWeb

$$\kappa \triangleq \frac{p_0 - p_c}{1 - p_c}$$

- robustesse aux conditions initiales

itération: 0

1

2

4

8

...

Résultats

image à segmenter

segmentation initiale

image reconstruite

résultat

Résultats

substance blanche

substance grise

Résultats

image à segmenter

segmentation initiale

image reconstruite

résultat

Apport à la détection de changements

Perspectives pour la segmentation

- autres structures du cerveau

structures externes

structures internes

- construction d'un atlas statistique
- détection d'anomalies

Plan de la présentation

Recherche et logiciel libre

logiciel
indissociable
de la publication

logiciel
libre

ImLib3D : présentation

plateforme de traitement d'images volumiques

- facile à utiliser par des chercheurs
- code source distribué librement
- fondements conceptuels:
 - généricité
 - orientée objet
 - itérateurs
 - extensibilité

ImLib3D : concepts

généricité

- STL
- exemples

```
Image3D<int>  
Image3D<float>  
Image3D<Vector3D>
```

itérateurs

orientée objet

extensibilité

- processeurs de traitement d'images
- extensions visualiseur

Plan de la présentation

Bilan des contributions

segmentation

- représentation et évolution
- modèle d'acquisition et contrainte image multirésolution
- contraintes d'épaisseur et de distribution relative

détection

- identification et correction systematiques
- normalisation non-linéaire
- informations multimodales / cadre statistique
- utilisation de la segmentation du cortex
- protocole d'évaluation

ImLib3D

Plan de la présentation

Fin!

sdfqsdfqsdf

- fgdfg
- sdfgsdfg
- dfgsdfg
-

Évolution de la segmentation

Approches existantes de segmentation

approches région

approches surfaciques

level sets

snakes

IPB

IPB

IPB

Tahoma normal text()

Tahoma italic text()

Nimbus roman text()

Nimbus italic text()

Nimbus italic symΔΔΔΔΔΔΔΔbol text b()

Arial normal text()

SPECIAL TEXT

$$E = \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \alpha_3 E_3 + \alpha_4 E_4 + \alpha_5 E_5 + \alpha_6 E_6 + \dots$$

contraintes

introduction → évolution → contraintes → résultats